

२.२०

(17) (14) (19)

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या आर० सी० यू- /सड़क/कुमायूँ/2015

जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत
नौगाँव से सैलाकोट-काने-रिखाड़ से महारा गाँव
तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु
प्रस्तावित लम्बाई 16.00 किमी० सड़क संरेखन
की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

जून, 2015

पद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत नौगाँव से सैलाकोट-काने-रिखाड़ से महारा गौव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित लम्बाई 16.00 किमी० सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रस्तावना :

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अधीन नौगाँव से सैलाकोट-काने-रिखाड़ से महारा गौव तक मोटर मार्ग का निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 15/06/2015 को ई०एस०एस०राणा, कनिष्ठ अभियन्ता की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण-स्थल की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि प्रस्तावित भू-भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिये जा सकें।

2 स्थिति :

प्रस्तावित सड़क संरेखन सुवाखान-चलनीछीना-दुबरौली-लमगाड़ा मोटर मार्ग के किमी० 11 से विधायक निधी से बने हल्का वाहन मार्ग नौगाँव के उपर से प्रारम्भ होता है एवं 16.00 किमी० की लम्बाई पर महारा गौव के पास मोटर मार्ग से जुड़ जाता है।

3. भूगर्भीय स्थिति :

प्रस्तावित सडक संरेखन, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमायू क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित संरेखन के भू-भाग में अल्मोड़ा क्रिस्टलाइन समूह की गुमालीखेत फारमेशन की चट्टानें दृष्टिगोचर होती हैं जो ग्रे, ग्रीन बायोटाइट क्वार्ट्जाइट, बायोटाइट सिस्ट, फिलाइट, क्वार्ट्जाइट, सिरिसिटिक क्वार्ट्जाइट एवं गारनेटीफेरस क्लोराइट सिस्ट के साथ इन्टरबेडेड हैं। इन चट्टानों पर किया गया भूगर्भीय अध्ययन इस प्रकार है।

1. 130-310 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	52° उत्तर पूर्व	नति	
2. 130-310 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	60° उत्तर पूर्व	नति	
3. 160-340 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	60° उत्तर पूर्व	नति	
4. 180-360 दक्षिण-उत्तर	28° पूर्व	नति	
5. 140-220 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	22° दक्षिण पूर्व	नति	
6. 020-200 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	22° दक्षिण पूर्व	नति	
7. 070-250 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	30° दक्षिण पूर्व	नति	
8. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	22° दक्षिण पूर्व	नति	
9. 160-340 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	36° उत्तर पूर्व	नति	
10. 180-360 दक्षिण-उत्तर	32° पूर्व	नति	
11. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	40° दक्षिण पूर्व	नति	
12. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	50° दक्षिण पूर्व	नति	
13. 040-220 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	52° उत्तर पश्चिम	नति	
14. 070-250 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	42° उत्तर पश्चिम	नति	
15. 130-310 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	34° उत्तर पूर्व	नति	
16. 040-220 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	38° दक्षिण पूर्व	नति	
17. 160-340 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	40° उत्तर पूर्व	नति	
18. 170-350 दक्षिण पूर्व-दक्षिण-उत्तर पश्चिम उत्तर	40° पूर्व उत्तर पूर्व	नति	
19. 170-350 दक्षिण पूर्व-दक्षिण-उत्तर पश्चिम उत्तर	32° पूर्व उत्तर पूर्व	नति	
20. 140-320 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	25° उत्तर पूर्व	नति	
21. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	30° दक्षिण पूर्व	नति	
22. 160-340 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	35° उत्तर पूर्व	नति	
23. 180-360 उत्तर-दक्षिण	36° पूर्व	नति	
24. 180-360 उत्तर-दक्षिण	88° पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन	
25. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	36° दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन	
26. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	70° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
27. 050-230 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	48° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
28. 140-320 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	75° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
29. 040-220 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	68° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
30. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	72° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
31. 050-230 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	90° वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन	
32. 010-190 उत्तर पूर्व-उत्तर-दक्षिण पश्चिम दक्षिण	90° वर्टिकल	ज्वाइन्ट प्लेन	
33. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	65° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
34. 160-340 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	72° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
35. 050-230 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	72° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
36. 010-190 उत्तर पूर्व-उत्तर-दक्षिण पश्चिम दक्षिण	80° पूर्व दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन	
37. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	68° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
38. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	54° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
39. 150-330 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	74° उत्तर पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन	
40. 070-250 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	50° दक्षिण पूर्व	ज्वाइन्ट प्लेन	
41. 010-190 उत्तर पूर्व-उत्तर-दक्षिण पश्चिम दक्षिण	74° पश्चिम उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
42. 040-220 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	75° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
43. 140-320 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	48° पश्चिम दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
44. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	68° उत्तर पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	
45. 140-320 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	76° दक्षिण पश्चिम	ज्वाइन्ट प्लेन	

46. 030-210 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम
47. 130-310 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम
48. 040-220 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम

62° उत्तर पश्चिम
84° दक्षिण पश्चिम
54° उत्तर पश्चिम

ज्वाइन्ट प्लेन
ज्वाइन्ट प्लेन
ज्वाइन्ट प्लेन

(20) (17) (1)

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित चट्टानें 22° से 60° के मध्य उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर झुकी हुई हैं। इन चट्टानों पर 5 सेट से अधिक ज्वाइन्ट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

4. स्थल वर्णन :

प्रस्तावित सड़क संरेखन सुवाखान-चलनीछीना-दुवरौली-लमगड़ा मोटर मार्ग के किमी० 11 से नौगाँव हल्का वाहन मार्ग के उपर से प्रारम्भ होता है। यह संरेखन उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, उत्तरी तथा दक्षिण पूर्वी ढलान पर प्रस्तावित है। यह ढलान क्षेत्र सामान्य/मध्यम से उच्च पहाड़ी ढलान की श्रेणी के अन्तर्गत है। यह संरेखन अन्त में गुरड़ाबोंज से महारागाँव मोटर मार्ग से जुड़ जाता है। इस सम्पूर्ण संरेखन में 15 सूखे नाले एवं 6 पेरिनियल नाले विद्यमान हैं। यह संपूर्ण संरेखन पंचायती वन, निजी नाप एवं निजी बंजर भूमि के उपर प्रस्तावित होना प्रतीत होता है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.000-0.400 किमी० तक 1:24 के फाल, 0.400-0.450 किमी० तक 1:40 के फाल, 0.450-2.175 किमी० तक 1:24 के फाल, 2.175-2.225 किमी० तक 1:40 के फाल, 2.225-2.450 किमी० तक 1:24 के फाल, 2.450-2.500 किमी० तक 1:40 के फाल, 2.500-2.700 किमी० तक 1:24 के फाल, 2.700-3.800 किमी० तक लेवल, 3.800-4.425 किमी० तक 1:24 के फाल, 4.425-4.475 किमी० तक 1:40 के फाल, 4.475-4.600 किमी० तक 1:24 के फाल, 4.600-4.650 किमी० तक 1:40 के फाल, 4.650-4.875 किमी० तक 1:24 के फाल, 4.875-4.925 किमी० तक 1:40 के फाल, 4.925-5.150 किमी० तक 1:24 के फाल, 5.150-5.200 किमी० तक 1:40 के फाल, 5.200-5.575 किमी० तक 1:24 के फाल, 5.575-5.625 किमी० तक 1:40 के फाल, 5.625-5.925 किमी० तक 1:24 के फाल, 5.925-5.975 किमी० तक 1:40 के फाल, 5.975-6.300 किमी० तक 1:24 के राइज, 6.300-6.450 किमी० तक लेवल, 6.450-6.500 किमी० तक 1:40 के फाल, 6.500-6.750 किमी० तक लेवल, 6.750-6.800 किमी० तक 1:40 के फाल, 6.800-7.100 किमी० तक 1:24 के फाल, 7.100-7.150 किमी० तक लेवल, 7.150-9.275 किमी० तक 1:24 के राइज, 9.275-9.425 किमी० तक लेवल, 9.425-10.950 किमी० तक 1:24 के फाल, 10.950-11.000 किमी० तक 1:40 के फाल, 11.000-11.225 किमी० तक 1:24 के फाल, 11.225-11.275 किमी० तक 1:40 के फाल, 11.275-12.300 किमी० तक 1:24 के फाल, 12.300-13.600 किमी० तक लेवल तथा 13.600-16.000 किमी० तक 1:24 के फाल में प्रस्तावित है। सड़क संरेखन के भाग में 13 हेयर पिन बैन्ड्स क्रमशः किमी० 0.425-0.450, किमी० 2.200-2.225, किमी० 2.450-2.500, किमी० 4.450-4.475, किमी० 4.600-4.650, किमी० 4.900-4.925, किमी० 5.150-5.200, किमी० 5.600-5.625, किमी० 5.925-5.975, किमी० 6.450-6.500, किमी० 6.750-6.800, किमी० 10.950-11.000

एवं किमी० 11.225-11.275 के मध्य में प्रस्तावित हैं। यह सड़क संरेखन चलनीछीना, नौगाँव, मटियाल, सेलाकोट, ढूने, कोल, काने, रिखाड़, धनकोट तथा महरा गाँवों को मुख्य सड़क मार्ग से जोड़ता है। प्रस्तावित सड़क संरेखन के भाग में पेरिनियल द्वाली गाड़ के तल की चौड़ाई 5.50 मी० है। सड़क संरेखन के भू-भाग की भूगर्भीय स्ट्रेटीग्राफी इस प्रकार है।

मिट्टी की परत
डेब्रिस
क्वार्टज बायोटाइट नाइस
क्वार्टजाइट
क्वार्टज बायोटाइट नाइस
क्लोराइट सिस्ट
फिलाइट
क्वार्टजाइट(थिन बेडेड)
क्वार्टजाइट(मेसिव)
गारनेटीफेरस क्लोराइट सिस्ट
क्वार्टज बायोटाइट नाइस

5. स्थाईत्व का विचार :

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 15 सूखे एवं 6 पेरिनियल नाले हैं।
3. पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम एवं उच्च ढलान श्रेणी के अन्तर्गत है।
4. संरेखन का भाग वन भूमि पंचायती, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5. यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन IV के अन्तर्गत है।
6. सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:24 के फाल, 1:40 के फाल, 1:24 के राइज एवं लेवल पर प्रस्तावित है।
7. संरेखन का कुछ भाग कृषि भूमि से भी होकर गुजरता है।
8. इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्टानें क्वार्टजाइट की हैं।
9. इस सड़क संरेखन में 13 हेयर पिन वैण्ड्स भी प्रस्तावित हैं।
10. संरेखन के भाग में स्थित पेरिनियल द्वाली गाड़ के तल की चौड़ाई 5.50 मी० है।

6. सुझाव :


उपरोक्त सडक संरेखन के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन के उपरान्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न लिखित सुझाव दिये जाते हैं।

1. सूखे नालों पर स्कपर्स/डबल स्कपर/कल्वर्ट का निर्माण किया जाय।
2. द्वाली गाड़ के उपर 24 मी० विस्तार के स्टील गर्डर पुल का निर्माण किया जाय।
3. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
4. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
5. आवश्यकतानुसार खेतों पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
6. गाँव के आस-पास मार्ग निर्माण के समय विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
7. मार्ग निर्माण के समय उच्च ढलान क्षेत्रों से अवसाद न गिराया जाय।
8. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मोटर मार्गों के निर्माण के लिए निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का अनुपालन किया जाय।

7. निष्कर्ष :

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नौगाँव से सेलाकोट-काने-रिखाड़ से मेहरा गाँव तक मोटर मार्ग का 16.00 किमी० की लम्बाई में निर्माण करना उपयुक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी: सडक संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया जो इस संरेखन के ठीक नीचे की ओर स्थित पहाड़ी पर बसे गाँवों तथा खेतों से होकर गुजरता है। संरेखन में 15 हेयर पिन बैन्ड्स एवं ग्रामवासियों की असहमति के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।


(डा० आर० सी० उपाध्याय)

(डा० आर० सी० चैतन्यचंद
भू-वैज्ञानिक

हिमादी-भू, रानीधारा टाप
अल्मोड़ा 263601 (उत्तराखण्ड)