

जनपद अलमोड़ा में जाख से गड़ाऊ-दाड़गी मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित समरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रान्तीय खण्ड, त्वाक निर्माण विभाग अलमोड़ा के अन्तर्गत 5.00 कि० मी० लम्बाई में जाख से गड़ाऊ-दाड़गी मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० अलमोड़ा के अनुरोध पर प्रस्तावित समरेखन का अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 13.12.2014 को सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता श्री अशोक सिंह के साथ निरीक्षण किया गया।
2. जनपद अलमोड़ा में जाखखर विधानसभा के अन्तर्गत जाख से गड़ाऊ-दाड़गी मोटर मार्ग का 5.00 कि०मी० की लम्बाई में निर्माण कार्य स्वीकृत है। प्रस्तावित समरेखन बनाता- जैती मोटर मार्ग के कि० मी० 25 से राउंड साईड में आरम्भ होता है तथा 5.00 कि०मी० लम्बाई पूर्ण कर समाप्त होता है। इस मार्ग से ग्राम गड़ाऊ एवं सीमा तक लागू नित होने। समरेखन में तीन हेयर पिन बैंड्स हैं, जो क्रमशः क्रम संख्या 0/10, 1/33 तथा 2/17 में दिये गये हैं। एच० पी० बैंड्स दूरी लिये हुये हैं तथा अलग-अलग हैं। अवगत कराया गया कि समरेखन की अधिकांश लम्बाई नाप भूमि से हाकर गृह्यता है जिसमें सोदीनुमा खेत हैं। समरेखन क्षेत्र में अलमोड़ा ग्रुप की mica schist चट्टान है, ये चट्टान काफी चट्ट है। इनके ऊपर मिट्टी/डेवी का आवरण बढेन है। समरेखन क्षेत्र में भूमि का ढलान सामान्यतः 20° से 35° के मध्य प्रतीत होता है। स्थल निरीक्षण के दिन समरेखन क्षेत्र में प्रधान दृष्टया कोई अस्थिरता दृष्टिगोचर नहीं हुई।
3. समरेखन क्षेत्र की भूगर्भीय स्थिति भू- आकृति एवं उक्त प्रस्तर में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं, जिन्हें प्रस्तावित मार्ग निर्माण में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है।
 - (i) गयीसमस्त नदी की पूरी चौड़ाई कटान करके प्राप्त की जाये। यह भविष्य में मार्ग की स्थिरता का दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जहाँ रिटेनिंग दीवार का निर्माण अपरिहार्य हो वहाँ इनका निर्माण फर्म स्ट्रेट पर समुचित परिवर्तन के आधार पर कराया जाये।
 - (ii) मार्ग के आरम्भ में टक ऑफ प्वाइन्ट कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाया जाये।
 - (iii) यह सुनिश्चित किया जाये कि समरेखन में प्रस्तावित हेयर-पिन बैंड कम ढलान युक्त स्थिर भूमि में सावधानीपूर्वक बनाये जाये।
 - (iv) समरेखन में समीप स्थित घरे से सुरक्षित दूरी रखते हुये बिना विस्फोटका का प्रयोग किये मार्ग कटान किया जाये।
 - (v) समरेखन में अपेक्षाकृत तीव्र पहाड़ी ढलान वाले भाग में सावधानीपूर्वक मार्ग कटान किया जाये जिससे कोई अस्थिरता उत्पन्न न हो।
 - (vi) जहाँ मार्ग कटान की ऊंचाई अधिक हो आर स्ट्रेट कमजोर हो, विशेष रूप से बैंड्स पर एवं आवादी वाले भाग में मार्ग कटान के साथ-साथ समुचित वेस्ट वाल का निर्माण कराया जाये।
 - (vii) वर्षा के पानी की समुचित निकासी हेतु राउंडसाईड ड्रेन एवं स्कपर का प्रावधान किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि स्कपर के पानी से भूक्षरण न हो।

(viii) पर्वतीय क्षेत्र में मार्ग के लिये निर्धारित सिविल अभियान्त्रिकी के अन्य मानकों एवं विशेषितियों का भी ध्यान किया जाये।

4 मार्ग के नवनिर्माण विषयक स्थायित्व सम्बन्धी बिन्दु:--

मार्ग कटान के पश्चात् हिल साईड में जिस स्थान पर over burden material होगा तथा पहाड़ी ढलान slope forming material के angle of repose से अधिक होगा उस भाग में वर्षाकाल में पहाड़ी ढलान के अस्थिर होने की सम्भावना हो सकती है।

5 जाल्म से गटाऊ-दाडगी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 5.00 कि० मी० लम्बाई का प्रस्तावित समरेखन वर्तमान परिस्थितियों में उपरोक्त सुझावों के साथ मार्ग निर्माण के लिये उपयुक्त प्रतीत होता है। इस हेतु प्रस्तावित भूमि भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त है।

टिप्पणी-

भूमि हस्तांतरण की दृष्टि से समरेखन क्षेत्र में किये गये निरीक्षण एवं खण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये निरीक्षण विवरण के आधार पर यह एक जनरलाइज्ड आख्या है। मार्ग कटान के पश्चात् रिश्ते में परिवर्तन भी सम्भव है। समरेखन/मार्ग पर किसी विशिष्ट बिन्दु पर यदि सुझाव बढी आवश्यकता हो तो उसे अलग से अवगत कराया जाये।

हार्दिक कुमार

सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय खण्ड, लो. नि. वि.
अल्मोड़ा

H. Kumar
21/15
(हर्ष कुमार)

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (से० नि०)
लोक निर्माण विभाग