

परियोजना का नाम:- जिला योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट मोटर मार्ग के किमी० 16 तुडतुडिया के पास ओलिंग होते हुए भैरु, ओखलधार तक 6.00 किमी० मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

भू वैज्ञानिक की आख्या

(4)

(13)

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या/आर0सी0यू0 /सड़क / कुमार्ज / 2015

कार्य का नाम—

जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में राज्य योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी0 16 से तुड़तुड़िया से भैरु - ओखलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 6.00 किमी0 सड़क सरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

रु. ३५००० / जे. ए. ए. (1)

31/3/15

मार्च , 2015

जनपद बागेश्वर के विधानसभा कपकोट में राज्य योजना के अन्तर्गत बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी० 16 से तुड़तुड़िया से भैरु-ओखलधार मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित 6.00 किमी० सड़क संरचना की भूगर्भीय निरीक्षण आरम्भ।

1. प्रस्तावना :-

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट के अधीन तुड़तुड़िया से भैरु-ओखलधार मोटर मार्ग का 6.00 किमी० की लम्बाई में निर्माण करना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कपकोट के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल का निरीक्षण दिनांक 03-03-2015 को ई० प्रकाश लाल, सहायक अभियन्ता एवं ई० ललित सिराड़ी, कनिष्ठ अभियन्ता, की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल का निरीक्षण- स्थल की संरचना, बनावट, भूकम्पीय, भूगर्भीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके।

2. स्थिति :-

प्रस्तावित सड़क संरचना, बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी० 16.00 पर तुड़तुड़िया से प्रारम्भ होता है एवं 6.00 किमी० की लम्बाई के पश्चात् भैरु गाँव पर समाप्त होता है।

3. भूगर्भीय स्थिति :-

प्रस्तावित सड़क संरचना, सैन्ट्रल हिमालयन सेक्टर के मध्य हिमालय में कुमाऊँ क्षेत्र में स्थित है। प्रस्तावित सड़क संरचना के भू-भाग में तेजम समूह के देववन फारमेशन की दृष्टिगोचर होती हैं, जो कश्ड डोलोमाइट, सेल/स्लेट ट्यूफाइड तथा डोलोमाइट की हैं। इन चट्टानों पर किया गया भू-गर्भीय अध्ययन निम्नवत है।

1. 110-290 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	22°	दक्षिण पश्चिम	नति
2. 140-320 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	14°	उत्तर पूर्व	नति
3. 070-250 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	26°	दक्षिण पूर्व	नति
4. 060-240 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	28°	दक्षिण पूर्व	नति
5. 020-200 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	16°	दक्षिण पूर्व	नति
6. 020-200 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	20°	दक्षिण पूर्व	नति
7. 160-340 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	65°	दक्षिण पश्चिम	ज्वाइट प्लेन
8. 160-340 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	58°	उत्तर पूर्व	ज्वाइट प्लेन
9. 080-240 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	24°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइट प्लेन
10. 060-240 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	72°	उत्तर पश्चिम	ज्वाइट प्लेन
11. 140-320 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	90°	वर्टिकल	ज्वाइट प्लेन
12. 170-350 दक्षिण पूर्व दक्षिण-उत्तर पश्चिम उत्तर	88°	पश्चिम उत्तर पश्चिम	ज्वाइट प्लेन
13. 150-330 दक्षिण पूर्व-उत्तर पश्चिम	70°	उत्तर पूर्व	ज्वाइट प्लेन

14. 040-220 उत्तर पूर्व-दक्षिण पश्चिम	32° दक्षिण पूर्व	ज्वाइंट प्लेन
15. 180-360 दक्षिण-उत्तर	68° पश्चिम	ज्वाइंट प्लेन
16. 090-270 पूर्व-पश्चिम	72° उत्तर	ज्वाइंट प्लेन

उपरोक्त अध्ययन से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग में स्थित चट्टानें 14° से 28° के मध्य के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर झुकी हैं एवं इन चट्टानों पर 6 सेट से अधिक ज्वाइंट प्लेन्स विकसित हुए हैं।

स्थल वर्णन :-

प्रस्तावित सड़क संरेखन बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी० 16.00 से प्रारम्भ होता है। यह संरेखन पहाड़ी के दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी ढलान पर प्रस्तावित है। यह ढलान क्षेत्र सामान्य से मध्यम पहाड़ी ढलान की श्रेणी के अन्तर्गत है। यह संरेखन अन्त में भैरु गाँव में श्री भूपाल सिंह जी के ग्वाड़ के पीछे की ओर पहाड़ी पर समाप्त होता है। इस सम्पूर्ण संरेखन में 08 सूखे नाले विद्यमान हैं। यह सड़क संरेखन तुड़तुड़िया से प्रारम्भ होता है जो ओखल लोक के ऊपरी भाग में स्थित पहाड़ी से होकर ओलिंग गाँव के मध्य से होते हुए होलीघाट के ऊपर की ओर स्थित पहाड़ी से होकर भैरु गाँव से पहले ही समाप्त हो जाता है। सड़क संरेखन का भाग पचायती वन, निजी नाप भूमि एवं निजी बंजर भूमि से होकर गुजरता है। सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 0.000-0.525 किमी० तक 1:20 के राइज, 0.525-0.575 किमी० तक 1:40 के राइज, 0.575-0.700 किमी० तक 1:20 के राइज, 0.700-0.750 किमी० तक 1:40 के राइज, 0.750-1.050 किमी० तक 1:20 के राइज, 1.050-1.100 किमी० तक 1:40 के फाल, 1.100-1.175 किमी० तक 1:20 के राइज, 1.175-1.225 किमी० तक 1:40 के राइज, 1.225-1.675 किमी० तक 1:20 के राइज, 1.675-1.725 किमी० तक 1:40 के राइज, 1.725-2.025 किमी० तक 1:20 के राइज, 2.025-2.075 किमी० तक 1:40 के राइज, 2.075-2.150 किमी० तक 1:20 के राइज, 2.150-2.200 किमी० तक 1:40 के राइज, 2.200-2.300 किमी० तक 1:20 के राइज, 2.300-2.350 किमी० तक 1:40 के राइज, 2.350-2.700 किमी० तक 1:20 के राइज, 2.700-2.750 किमी० तक 1:40 के राइज, 2.750-3.150 किमी० तक 1:20 के राइज, 3.150-3.200 किमी० तक 1:40 के राइज, 3.200-3.275 किमी० तक 1:20 के राइज, 3.275-3.325 किमी० तक 1:40 के राइज, 3.325-3.875 किमी० तक 1:20 के राइज, 3.875-3.925 किमी० तक लेवल, 3.925-4.175 किमी० तक 1:60 के फाल, 4.175-4.200 किमी० तक लेवल, 4.200-4.300

किमी० तक 1:60 के फाल, 4.300-4.375 किमी० तक 1:24 के फाल, 4.375-4.400 किमी० तक लेवल, 4.400-4.675 किमी० तक 1:60 के राइज, 4.675-4.725 किमी० तक 1:24 के राइज, 4.725-4.875 किमी० तक लेवल, 4.875-5.250 किमी० तक 1:60 के फाल, 5.250-5.950 किमी० तक 1:20 के फाल एवं 5.950-6.000 किमी० तक लेवल में प्रस्तावित है। सड़क संरेखन के भाग में 09 हेयरपिन बैण्ड्स किमी० 0.550, किमी० 0.750, किमी० 1.075, किमी० 1.225, किमी० 1.700, किमी० 2.075, किमी० 2.200, किमी० 2.50, किमी० 2.750 तथा किमी० 3.325 पर प्रस्तावित हैं।

प्रस्तावित भू-भाग की भूगर्भीय स्ट्रेटिग्राफी इस प्रकार है।

गिट्टी की परत

डेब्रिज

डोलोमाइट

सेल स्लेट

डोलोमाइट

ट्यूफाइट

कश्ड डोलोमाइट

ट्यूफाइट

4. स्थाईत्व का विचार :-

प्रस्तावित सड़क संरेखन के भू-भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के स्थाईत्व हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है।

1. यह सड़क संरेखन मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में प्रस्तावित है।
2. प्रस्तावित संरेखन में 08 सूखे नाले हैं।
3. पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम ढलान श्रेणी के अन्तर्गत हैं।
4. संरेखन का भाग आरक्षित वन, पंचायती, निजी नाप एवं निजी बंजर भूमि पर प्रस्तावित है।
5. यह क्षेत्र भूकम्प की दृष्टि से जोन V के अन्तर्गत है।
6. सड़क संरेखन का ग्रेडिएन्ट 1:20 के राइज, 1:40 के राइज, 1:40 के फाल, 1:60 के फाल, 1:24 के फाल 1:60 के राइज, 1:24 के राइज, 1:20 के फाल एवं लेवल में प्रस्तावित है।
7. संरेखन का कुछ भाग कृषि भूमि से भी होकर गुजरता है।
8. इस संरेखन में स्थित अधिकांश चट्टाने डोलोमाइट की हैं।
9. इस संरेखन में 10 हियर पिन बैण्ड्स भी प्रस्तावित हैं।

10. सड़क संरेखन का प्रारम्भ का भाग ओल्ड लैण्ड स्लाइड जोन से भी होकर गुजरता है।

11. सड़क संरेखन का भाग गाँव के मध्य से भी होकर गुजरता है।

6. सुझाव :-

उपरोक्त सड़क संरेखन भू-भाग की संरचना, बनावट, भूगर्भीय, भूकम्पीय एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी को देखते हुए इस भाग में मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निम्न सुझाव दिये जाते हैं।


1. सूखे नालों पर स्कपर / डबल स्कपर का निर्माण किया जाय।
2. हेयरपिन बैंड्स को मानकों के अनुरूप निर्मित किया जाय।
3. ओल्ड लैण्ड स्लाइड जोन पर निर्माण हाफकट-हाफफेल विधि से किया जाय।
4. पहाड़ी की ओर नालियों का निर्माण किया जाय।
5. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
6. आवश्यकतानुसार खेतों पर ब्रेस्टवाल का निर्माण किया जाय।
7. गांव के आस-पास निर्माण के समय विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
8. गाँवों में मकानों के पास निर्माण के समय मकानों की सुरक्षा के प्रबन्ध किये जाय।
9. पर्वतीय क्षेत्र में बनने वाले मोटर मार्ग के निर्माण के लिये निर्धारित सिविल अभियांत्रिकी के मानकों एवं विशिष्टियों का पालन किया जाय।

7. निष्कर्ष :-

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बागेश्वर कपकोट तेजम मोटर मार्ग के किमी० 16 तुड़तुड़िया से भैरु-ओखलधार मोटर मार्ग का 6.000 किमी० की लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण करना उपर्युक्त प्रतीत होता है।

टिप्पणी:-

सड़क संरेखन स्थल के निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं पर संबंधित अधिकारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया एवं एक अन्य संरेखन का भी अध्ययन किया गया जो किमी० 16 के प्रारम्भ से है जिसमें पंचायती वन होने से गाँव वालों की असहमति के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया।


(डा० आर०सी० उपाध्याय)
भू वैज्ञानिक
(डा० आर०सी० उपाध्याय)
भू-वैज्ञानिक
हिमाद्री-भू, रानीधारा टाप
असमोडा 263601 (उत्तराखण्ड)