



ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ

ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ದಾವಣಗೆರೆ - 577 002.

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, DAVANGERE DISTRICT

District administration Bhavan, Davangere, Pin Code:577 002.

ನಂ:ಗಣಿ/ಸಿಆರ್-1/2020-21/226

ದಿನಾಂಕ: 27/05/2020

FORM - C

[Rule 3(2) & Act 5]

Licence for Stone Crusher

(ತಿದ್ದುಪಡಿ ನಿಯಮ 2020 ರ 5 ಪ್ರಕರಣದ 2 ನೇ ಉಪಕರಣದಂತೆ)

Licence No:73

The licence for the establishment of a Stone Crusher in favour of **Srinidhi Stone Crusher Pro: G. Veerashekarappa** an Extent 5-00 acres in Sy.No:20/P1, Govt land of **Hattihalu Village Honnali Taluk Davangere District** is accorded for a period of Twenty years from the date of issue. The licensee should strictly adhere to the relevant Act and Rules.

Sl. No	Lattitude	Longitude
1	N 14° 07' 13.3"	E 75° 47' 49.7"
2	N 14° 07' 10.0"	E 75° 47' 48.7"
3	N 14° 07' 11.4"	E 75° 47' 42.4"
4	N 14° 07' 14.7"	E 75° 47' 43.5"
Ref-A	N 14° 07' 17.2"	E 75° 47' 05.4"

This licence is valid up to:31/03/2038


ನಿಯಮ 6-A(2)ರಂತೆ ಅನುಮತಿದಾರನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಷರತ್ತುಗಳು

- ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ CFO ಪಡೆದು ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕವನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು.
- ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಷರತ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

III. ಸದರಿ ಕ್ರಷರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

- IV. 1) Each unit shall abide by the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986 and rules made there under as prescribed by KSPCB from time to time.
- 2) Each unit shall conform to the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000.
- 3) An individual or cluster of stone crushers shall provide 15 to 20 feet wall/GI sheet protection on all the three sides (parallel to National Highway or State Highway or major district road or village habitation or temple or school as the case may be) in addition to the air pollution control measures.
- 4) The applicant has to:-
- a) Adopt necessary dust containment system like building enclosures to the major dust emission sources to prevent dust going out of the place;
 - b) Construct enclosures of G.I.sheets (1.66 mm and 1.25mm thick) and supported by angle structures to withstand strong wind;
 - c) Give the roof a gradual slope/curvature so as to prevent accumulation of water;
 - d) Provide material transfer point such as hopper bottom/product unloading conveyer to be covered suitably to prevent dust release into the atmosphere;
 - e) Ensure that where complete enclosures are not possible such as openings in jaw crushers side and bottom they are to be covered suitably with GI sheets/rubber flap or any other material to prevent dust release into the atmosphere;
 - f) Ensure that telescopic chutes are provided at product unloading conveyer to prevent dust release into the atmosphere during free fall of material from height. These chutes can be adjusted in length according to size of the heap;
 - g) Provide openings in the enclosures over shafter motor driver conveyer belts etc., with rubber flaps (wherever possible) to prevent release of dust;
 - h) Provide effective dust suppression system comprising of spraying of fine water mist through special nozzles shall be carried out over the dust generation sources to suppress the dust cloud;

- i) Make peiodical cleaning of water spray nozzles to avoid choking;
 - j) Provide as an occupational safety, nose masks to all the workers.
- 5) All stone crushing units shall provide adequate green belt comprising evergreen high foliage type of trees like neem, tamarind, gold mohar, flame of the forest and any other local varieties to restrict the spread of particulate matter.



ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲ್ಲು ಪುಡಿ ಮಾಡುವ
ಘಟಕಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
ದಾವಣಗೆರೆ ✓

ವಿಳಾಸ:

ಶ್ರೀನಿಧಿ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರಷರ್

ಶ್ರೀ ಜಿ. ವೀರಶೇಖರಪ್ಪ

ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ

ವಿನೋಬನಗರ, 1ನೇ ಹಂತ

60ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.